

Byggbeskrivning: Attefall



Vasaåsen, Lindvallen
2017-09-07

Hus

Grund	Grundläggning utförs med isolerad bottenplatta av betong/platta på mark.
Stomme	Betong och bärande Kors Limmade-träväggar.
Ytterväggar	Liggande fjällpanel med utanpåliggande vertikal träläkt.
Yttertak	Sedum.
Våningsbjälklag	KL-trä som bärlag, med undertak för ev. förläggning av installationer.
Innerväggar	KL-trä.
Entrédörrar	NorDan, Chatsworth 866G, slammad svart
Innerdörrar	Ekstrands innerdörr Slät TYP 3 Duo, med E karm och Ekstrands skjutdörr eller liknande.
Fönster	Lågenergifönster
Uppvärmning	Fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet via värmexlare som placeras i teknikutrymme.
Ventilation	Lägenheterna utrustas med mekaniskt till och frånluftssystem med värmeåtervinning som genererar energibesparingar avseende uppvärmningen.

Uteplats

Golv	Trätroll.
-------------	-----------

Övrigt

EI	Individuell mätning och debitering, inget abonnemang krävs utan debitering sker från bostadsrättsföreningen.
Värme, vatten Bredband, tele, TV	Separat mätning och debitering av varmvattenförbrukning för respektive enhet. Fastigheten kommer anslutas till ett gemensamt fastighetsnät. 100/100 Mbit bredband samt ett baspaket med TV-kanaler. Möjlighet finns att beställa fler kanaler eller snabbare bredband.
Takhöjd	Generellt 220 cm på plan -01. På plan 01 varierar takhöjd med lägsta höjd från 165cm till 325 cm.

Avvikelser, ändringar kan förekomma under projektering.